

RF-300-CC

PRODUKTDATENBLATT



Benennung

Maße (mm) [inch]

Elektrischer Anschluss (EA)

Abluft

Abwasseranschluss (AW)

Kaltwasseranschluss (KW)

Klarspüler-Anschluss (RA)

Reiniger-Anschluss (CL)

Kapazität je Charge

Nettogewicht

Ausführung

Zubehör gegen Mehrpreis

RoFry Frontlader Festwasseranschluß

B 700 x T 635.5 (+ 100 für Anschlüsse) x H 700 [B 27 x T 25 (+ 4) x H 27]

400V, 3/N, 50/60Hz, 15.5kW, Absicherung 3 x 25A

$\dot{Q}_s=1860W$ $\dot{Q}_t=2790W$ $D=4108g/h$

3/4" (an der Geräterückseite)

3/4" (an der Geräterückseite)

Winkel-Schottverschraubung für Schlauch ID=6mm AD=8mm (an der Geräterückseite)

Winkel-Schottverschraubung für Schlauch ID=6mm AD=8mm (an der Geräterückseite)

ca. 2,5kg Pommes frites gekühlte Frischware oder 2kg Pommes frites tiefgekühlte Ware

88,5kg

Gehäuse komplett aus Edelstahl. Dreistufiger Gar- und Bräunungsprozess. Von vorne eingeschobener, rotierender, feinmaschiger Korb für Füllmengen bis 2,5kg. Manueller Auszug des Korbes mit automatischer Entleerung. Warmhaltefunktion mit zyklischer Rotationsbewegung. Computergesteuerter Zubereitungsprozess mit automatischer Produktmengen-Anpassung. 33 Programme einstellbar. Vollautomatische Selbstreinigung (ASC).

Ersatzkorb und -korhalter, Umfüllkörbe, Abwasser- und Abluftanschlüsse, Unterschrank, Salzwanne, Reinigungsmittel

